

稻米色選機

型號：

- 智睿
 - 6SXM-63DM
 - 6SXM-126S+
 - 6SXM-189S+
 - 6SXM-252S+
 - 6SXM-315S+
 - 6SXM-378S+
 - 6SXM-441S+
 - 6SXM-504S+
 - 6SXM-630S+
 - 6SXM-756S+
 - 6SXM-1008S+



天眼 6SXM-441V



智睿 6SXM-189S+



智睿 6SXM-252S+

- 天眼
 - 6SXM-126V
 - 6SXM-189V
 - 6SXM-252V
 - 6SXM-315V
 - 6SXM-378V
 - 6SXM-441V
 - 6SXM-504V
 - 6SXM-630V
 - 6SXM-756V
 - 6SXM-1008V



智睿 6SXM-441S+




智睿 6SXM-756S+ 靠背機型

功能：

稻米篩選

可挑選糙米、糯米、梗米、長粒香米

天眼機型可挑出玻璃、乾燥劑



感應式背光源



人工智能分選



觸控式人機面板



磁耦吹氣系統

產品特色：

- 人工智能監控系統：
 - 監控：客戶可透過手機操控機台。
- 觸控式人機面板：
 1. 響應時間僅0.1秒。
 2. 可隨環境自動調節螢幕顯示亮度。
 3. 搭載黑頓防護技術，抗刮傷與抗衝擊。
- 多維空間中心定位：
 - 將特徵缺陷精確定位，精準吹氣。
- 感應式背光源：
 - 根據物料不同，補償亮度輸出，調整背景色。
- 模組功能：
 - 可記憶檢測的畫面數據，簡易操作呼叫模組功能。
- 磁耦吹氣系統：
 - 根據歐洲工業標準訂製磁耦吹氣系統，精準的氣流控制、吹氣與分料，使用壽命達120億次。

稻米色選機

應用範例：



規格：

產品名稱	產品型號	輸出功率 (kW)	產量 (t/h)	外型尺寸(mm) (L x W x H)	機器重量 (kg)	選玻璃	選乾燥劑
天眼	6SXM-126V	1.3	0.5~2.0	1284 x 1520 x 2090	723	○	○
	6SXM-189V	1.9	1.0~3.0	1598 x 1520 x 2090	891	○	○
	6SXM-252V	2.4	1.5~6.0	1912 x 1520 x 2090	1030	○	○
	6SXM-315V	3.0	2.0~7.0	2226 x 1520 x 2090	1160	○	○
	6SXM-378V	3.6	2.5~8.0	2540 x 1520 x 2090	1355	○	○
	6SXM-441V	4.1	3.0~9.0	2854 x 1520 x 2090	1575	○	○
	6SXM-504V	4.7	3.5~10.0	3168 x 1520 x 2090	1740	○	○
	6SXM-630V	5.8	4.0~11.0	3796 x 1520 x 2090	2130	○	○
	6SXM-756V	7.2	4.5~12.0	2780 x 2546 x 1970	2443	○	○
智睿	6SXM-126S+	1.3	0.5~4.0	1284 x 1520 x 2090	723	X	X
	6SXM-189S+	1.9	1.0~5.0	1598 x 1520 x 2090	891	X	X
	6SXM-252S+	2.4	1.5~6.0	1912 x 1520 x 2090	1030	X	X
	6SXM-315S+	3.0	2.0~7.0	2226 x 1520 x 2090	1160	X	X
	6SXM-378S+	3.6	2.5~8.0	2540 x 1520 x 2090	1355	X	X
	6SXM-441S+	4.1	3.0~9.0	2854 x 1520 x 2090	1575	X	X
	6SXM-504S+	4.7	3.5~10.0	3168 x 1520 x 2090	1740	X	X
	6SXM-630S+	5.8	4.0~11.0	3796 x 1520 x 2090	2130	X	X
	6SXM-756S+	7.2	4.5~12.0	2780 x 2546 x 1970	2443	X	X
6SXM-1008S+	9.4	5.0~13.0	2780 x 2860 x 1970	2942	X	X	

輸入電壓：220V/60Hz；氣壓 0.2~0.8 Mpa；色選率根據原料而不同